

**VERIFICA EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE EX DM 16/05/1987, n. 246**

**(REALIZZAZIONE ANTE DM 16/05/1987)**

(Punti del DM da rispettare: 8.0, 8.1, 8.2 e 9-bis)

FASCICOLO COMANDO VV.F. DI \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

VERIFICA RELATIVA A VALUTAZIONE PROGETTO PROT. N. \_\_\_\_\_ SCIA DEL \_\_\_\_\_

Ragione sociale \_\_\_\_\_

Generalità Titolare \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ ( ) Indirizzo \_\_\_\_\_

**ASPETTI PRINCIPALI DEL CONTROLLO**

(L'utilizzo di questa check list presuppone la conoscenza della norma utilizzata)

La presente check-list è relativa alle misure antincendio degli edifici di civile abitazione, di altezza antincendi uguale o superiore a 12 m, realizzati prima dell'entrata in vigore del DM 16/05/1987, n. 246.

<b>Generalità:</b>				
<b>ATTIVITÀ CONTROLLATA: 77.</b>				
Altezza antincendi: _____ m; n. piani: _____; n. compartimenti: _____; n. scale: _____				
<b>1.2 – Classificazione</b>				
<p style="text-align: center;"> <b>Tipo a;      Tipo b;      Tipo c;      Tipo d;      Tipo e;</b> </p>				
<b>MISURE ANTINCENDIO</b>				
Misura	Descrizione sommaria del punto	RISPONDENTE		
		SI	NO	N.A.
<b>8. Norme transitori</b>				
<b>8.0 Comunicazioni</b>	L'edificio, di tipo «b» «c» «d» «e», comunica attraverso porte almeno RE 30 con le seguenti aree di pertinenza indicate al secondo comma del punto 2.6 del decreto: n _____; n _____; n _____; n _____; n _____; n _____			
<b>8.1. Illuminazione di sicurezza</b>	Nell'edificio, di tipo «c», «d», «e», è installato un sistema di illuminazione di sicurezza in conformità con quanto specificato al punto 5 del decreto			
<b>8.2. Impianti antincendio</b>	Nell'edificio, di tipo «c», «d», «e», è installato un impianto antincendio fisso, conforme al punto 7 del decreto, così composto: n _____ idranti interni; n _____ naspi interni; n _____ idranti esterni; n _____ attacchi VVF; n _____ pompe antincendio; riserva idrica; alimentazione da acquedotto			
	L'edificio, di tipo «b», ha un impianto antincendio fisso, con le prestazioni idrauliche di cui al punto 7 del decreto, così composto: n _____ idranti interni; n _____ naspi interni; n _____ idranti esterni; n _____ attacchi VVF; n _____ pompe antincendio; riserva idrica; alimentazione da acquedotto			
<b>9-bis. – Gestione della sicurezza antincendio</b>	Sono rispettate le norme di esercizio previste in questo punto dal DM 16/05/1987, n. 246			

Note

**PRESENZA DI DEROGHE**

È stata correttamente realizzata la deroga di cui alla nota della Dir. Reg VV.F. \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**NOTE**

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Il verbalizzante

( \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_